

УДК 62(084.11):006.354

Группа Т52

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Единая система конструкторской документации

ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ В СХЕМАХ.
Устройства коммутрующие

Unified system for design documentation.
Graphic identifications in schemes. Switchgear devices




Утвержден Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете
Министров СССР в декабре 1967 г.

Дата введения установлена
01.01.71

ВЗАМЕН ГОСТ 7624—62 в части разд. 8

ПЕРЕИЗДАНИЕ. Май 2002 г.

Пп. 1—3 по ГОСТ 2.755—87.
4. Обозначения контактов приведены в табл. 1.

Наименование	Обозначение
Пп. 1—16 по ГОСТ 2.755-87	
17. Контакт телефонной кнопки и телефонного ключа без фиксации: а) замыкающий б) размыкающий в) переключающий	
г) с безобрывным переключением	
18. Контакт телефонной кнопки и телефонного ключа с фиксацией: а) замыкающий б) размыкающий в) переключающий	
г) с безобрывным переключением	
Пп. 19—20 по ГОСТ 2.755—87	
21. Контакт телефонного штепселя	

п. 5 и табл. 2 по ГОСТ 2.755—87
6. Обозначения соединительных устройств приведены в табл. 3.

Таблица 3

Наименование	Обозначение
Пп. 1—18 по ГОСТ 2.755—87	
19. Гнездо телефонное двухпроводное.	
Примечание. Допускается следующее обозначение телефонного гнезда	
20. Гнездо телефонное трехпроводное	
21. Гнездо телефонное многоконтактное	
Примечание. В обозначении гнезд допускается механическую связь подвижных контактов не указывать	
22. Штепсель телефонный:	
а) однопроводный	
б) двухпроводный	
в) трехпроводный	
Пп. 23—25 по ГОСТ 2.755—87	

7. Обозначения телефонных ключей и переключателей приведены в табл. 4.

Таблица 4

Наименование	Обозначение
1. Ключ телефонный роликовый двухсторонний с фиксацией ролика в обоих положениях	
2. Ключ телефонный роликовый двухсторонний с фиксацией ролика в одном положении	
3. Ключ телефонный роликовый односторонний с фиксацией ролика	
4. Ключ телефонный роликовый односторонний без фиксации ролика	
5. Переключатель кнопочный телефонный без фиксации головки	
6. Переключатель кнопочный телефонный с фиксацией головки или с поворотной головкой для фиксации.	
Примечание. Допускается механическую связь между подвижными элементами телефонных ключей и кнопочных телефонных переключателей не указывать	

П. 8 и табл. 5 по ГОСТ 2.755—87.

П. 9 и табл. 6 по ГОСТ 2.756—76.